

EYS-EZS-EZD-RMF-RFF

Взрывозащищенные разделительные фитинги и трехэлементные соединители

Explosion Proof Electrical Equipment



Фитинги Ex

Установка: зона / опасная зона - Зона 1 / 2 (Газы) - Зона 21 / 22 (Пыль)

Классификация: Группа II - Категория 2G 2D



EYS-EZS-EZD-RMF-RFF

www.feam-ex.com



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Директива 94/9/ЕС (до 19 апреля 2016 года) и Директива 2014/34/ЕС (от 20 апреля 2016 года)

ИСПОЛНЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ II 2 G Ex d IIC Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/IEC 61241-0; EN/IEC 61241-1
ЕС СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ТИПА	<ul style="list-style-type: none"> ICESI 11 ATEX 03C002 (разделительные фитинги) INERIS 12 ATEX 0069X (трехэлементные соединители)
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	<ul style="list-style-type: none"> IP66 (разделительные фитинги) IP66/IP67 (трехэлементные соединители)
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-20°C ÷ +60°C
ДРУГИЕ СЕРТИФИКАТЫ	<ul style="list-style-type: none"> IECEX: IECEX INE 12.0051X (трехэлементные соединители) INMETRO: CEPEL 13.2243U (трехэлементные соединители) EAC: TC RU C-IT.ГБ08.В 01624 (-60°C ÷ +80°C) РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА (РМРС): 13.03518.315 UL NEC-505: 20131204-E465038 (трехэлементные соединители)

СОЕДИНЕНИЯ С УПЛОТНЕНИЕМ - Механические характеристики

Материал морской алюминий без содержания меди

СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ - Механические характеристики

Материал Оцинкованная сталь
 Прокладка Этилен-пропиленовый каучук EPDM

Аксессуары по запросу:

- Нестандартная резьба
- Нестандартные материалы