

Преимущества

Сертификация взрывобезопасности всей установки.

Поддержка Android, Windows System, высокая скорость работы, стабильная производительность, удобство эксплуатации.

Интегрированный маршрутизатор 4G full Netcom, WiFi, Bluetooth, беспроводная связь и другие средства связи.

Поддержка звонков по мобильному телефону, функции видеозвонка, высокоэффективные функции передачи данных.

Полимерная литий-ионная батарея большой емкости с технологией двойной защиты, отвечающая требованиям искробезопасности.

Исключительная долговечность батареи, отличная адаптация.

Высокий уровень защиты IP65, третий промышленный класс защиты.

Возможность выбора функциональных модулей, таких как 1D/2D, NFC, отпечаток пальца и т. д., для обеспечения возможности применения в различных отраслях промышленности.

Взрывозащищенность: Зона 2, Зона 21

Искробезопасный смартфон и сканер для считывания штрих-кода: XYExPAD для Зон 1, 2, 21.



Параметры изделия

Модель	XYExPAD_6A	XYExPAD_10A	XYExPAD_10W	XYExPAD_10K
Размер экрана	5,99" IPS	10,1" IPS		
Тип экрана	18: 9	16: 10		
Разрешение	720*1440	800*1280		1200*1920
Сенсорная панель	5-точечный емкостный экран, твердость более 7Н, стойкий к механическим повреждениям		10-точечный емкостный экран, твердость более 7Н, стойкий к механическим повреждениям	
ЦП	MTK(5G-C) Шкала 2,2 ГГц	MSM8953 (Шкала) 2,0 ГГц	Intel trail Z83501.92 ГГц	intel® core™ M3-6Y30/ M3-7Y30
ОЗУ	4 ГБ/LPDDR3	4 ГБ/LPDDR3	4 ГБ/LPDDR3	
Память	64 ГБ	64 ГБ	64/128 ГБ	128 ГБ/256 ГБ
Камера	Перед. 500 Вт задн. 1300 Вт	Перед. 200 Вт задн. 1300 Вт	Перед. 200 Вт задн. 500 Вт	Перед. 200 Вт задн. 800 Вт
Internet-соединение	WIFI/Bluetooth/4G			
Устройство считывания с карт IC				
Навигация позиционирования	GPSX Glonass	GPS	GPS' Glonass	GPS
Распознавание отпечатков пальцев	Не поддерживается	опционально		
Распознавание штрих-кода	Сканирование одномерного/двухмерного кода (опционально)			
Интерфейс хоста	Type-C			
	SIM	SIM/HDMI/RJ45/USB2.0		
Емкость батареи	3,7 В/5000 мА·ч		3,7 В/10000 мА·ч	
Адаптер	110...220 В перем. тока/5 В пост. тока 2 А	110...220 В перем. тока/5 В пост. тока 3 А		
Операционная система	Android 12	Android 9,0	стандартный: Win10IOT32 бит/64 бит	
			опционально: Win 10 Pro 64 бит	
Масса	380 г	1014 г		
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C			
Температура хранения	-40 °C...+70 °C			
Влажность окружающей среды	10...90 %RH (без образования конденсата)			
Маркировка взрывозащиты	Ex ib IIB T4 Gb, Ex ib D21 IP66 T130 °C	Ex ic IIC T4 Gc, Ex ic IIIB T130°C Dc		
Уровень защиты	IP66		IP65	
Приложение (опционально)	зарядное устройство, ручка, кронштейн, ремешок		зарядное устройство, кронштейн, ремешок/ ремешок, кожаный чехол, стилус	